

FKT-120G ECO Kit Saklama Dolabı

FALEY SOLUTIONS, ekonomik, verimliliği yüksek ve çevre dostu FKT serisi buzdolapları, hastanelerde, laboratuarlarda, kan bankalarında, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, sağlık merkezlerinde ve veteriner kliniklerinde kit, aşı, ilaç, farmakolojik ve tıbbi ürünlerin güvenli bir şekilde muhafazası için üretilmiştir.



- HCFC free, yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş, 50 mm. kalınlığında poliüretan izolasyon duvarları sayesinde iç hücrede uzun süreli ısı dayanımı
- Galvanize çelik üzeri PVC kaplı dış gövde yapısı
- Köşeleri ovalleştirilmiş paslanmaz çelik iç hücre yapısı
- Programlama modu şifre korumalı ve kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
- 0,1°C ekran çözünürlüğe sahip geniş ekran
- ≤0,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti
- Programlanabilir çalışma aralığı 0 / +10°C
- Kompresör koruma fonksiyonları
- Kompresör toplam çalışma süre kaydı ve gösterimi
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda, kapı açık, sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyararak sesli ve görsel alarm fonksiyonları
- Hafızaya alınan son 9 alarm kodunun ve oluşum sürelerinin takibi
- Evaporatör verimliliğini koruyan sıcak gazlı tam otomatik defrost fonksiyonu
- Güçlendirilmiş fanlı soğutma sistemi ve paslanmaz çelik hava yönlendirme kanalı ile hücre içerisinde eşit ısı dağılımı
- Uzun ömürlü, enerji tasarruflu ve soğuk ışık veren LED iç aydınlatma
- Özel kapı menteşe sistemi ile 45° 'de kendiliğinden kapanır ısı camlı kapı
- Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
- Kolay hareket kabiliyeti için tek yönlü tekerlek sistemi ve zemine sabitlemek için yüksekliği ayarlanabilir ön rotül ayaklar
- Kolay değiştirilebilir ve temizlenebilir anti-bakteriyel manyetik kapı contası
- Yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayan R290a soğutucu akışkan gaz

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Otomatik voltaj regülatörü
- Bluetooth modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Wi-Fi modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- GSM sıcaklık alarm modülü ile düşük ve yüksek sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde, sıcaklık sensör arızasında durum bilgi mesajlarının 3 kullanıcıya kadar SMS ile gönderimi
- Yan duvardan harici sıcaklık sensör giriş deliği
- Telefonla arama modülü ile 9 ayrı numaraya kadar alarm durumunda 20 - 40 - 60 sn. seçeneekli sesli mesaj dinletebilme özelliği.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	-	FKT-120G ECO
Sıcaklık Aralığı	°C	0 / +10
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Güç Girişi	kW	0,24
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R290a
İç Ölçü	(ExDxY) mm.	495x410x665
Dış Ölçü	(ExDxY) mm.	597x605x845
Ambalajlı Ölçü	(ExDxY) mm.	640x640x1040
Bürüt / Net Hacim	Lt.	120 / 100
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	60/53
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	+35
Raf Sayısı	Adet	2
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	50
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Cam
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
LED İç Aydınlatma	-	√
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	√
Mikroişlemci Tabanlı Sıcaklık Kontrolü	-	√
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	√
Son 9 Alarm Kod Kaydı ve Takibi	-	√
Uzak Alarm Çıkışı	-	-
GSM / Telefonla Arama Modülü	-	Opsiyonel
Bluetooth modül	-	Opsiyonel
Wi-Fi Modül	-	Opsiyonel