

# FKT-200B BASIC Aşı ve İlaç Saklama Dolabı

FALEY SOLUTIONS, ekonomik, verimliliği yüksek ve çevre dostu FKT serisi buzdolapları, hastanelerde, laboratuvarlarda, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, sağlık merkezlerinde ve veteriner kliniklerinde aşı, ilaç, farmakolojik ve tıbbi ürünlerin güvenli bir şekilde muhafazası için üretilmiştir.

Maksimum ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen C-PENTANE poliüretan izolasyon

Kolay temizlenebilir beyaz renkli ABS iç gövde yapısı

Galvanize çelik sac üzeri elektrostatik toz boyalı dış gövde yapısı

+32°C ortam sıcaklığında çalışabilen yüksek performanslı kompresör

0,1°C ekran çözünürlüğüne sahip kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı

Otomatik devreye giren sıcaklık kontrol cihazı tuş kilidi fonksiyonu

Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı menüsünden kabin içi sıcaklık sensörünün kalibre edilebilme imkanı

≤0,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti

Programlanabilir çalışma aralığı +2 / +8°C

Kompresör koruma fonksiyonları

Kompresör toplam çalışma saati sergiletimi

Düşük-yüksek sıcaklıklarda, kapı açık ve sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyaran sesli ve görsel alarm fonksiyonları

Oluşan son 9 alarm kodunun ve oluşum süresinin dijital sıcaklık kontrol cihazı ekranında sergiletebilme imkanı

Programlama ara yüzüne erişim için kullanıcı tarafından değiştirilebilir şifreli giriş sistemi

Soğutma fonksiyonun devrede olduğunu belirten sinyal lambası

Hücre içinde eşit ısı dağılımı sağlayan fanlı soğutma sistemi

Evaporatör verimliliğini koruyan otomatik defrost fonksiyonu

Sıcaklık sensör arızasında fabrikasyon tanımlanmış zamana göre periyodik soğutma fonksiyonun devamlılığı sağlayan programlama

Maksimum ısı izolasyonu sağlayan C-PENTANE poliüretan enjekte edilmiş blok kapı ile düşük enerji tüketimi

Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı

Dıştan tutma kapı kolu

Uzun ömürlü, enerji tasarruflu ve soğuk ışık veren LED dikey iç aydınlatma ve aydınlatma kontrolü

2 adet tek yönlü mini tekerlek ve 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ön sabitleme ayağı

Anti-bakteriyel manyetik kapı contası

3 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf

CFC içermeyen, enerji tasarrufu sağlayan R600a soğutucu akışkan gaz



**+2 / +8°C**

## Opsiyonel Donanımlar

- Bluetooth modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Wi-Fi modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- GSM sıcaklık alarm modülü ile düşük ve yüksek sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde, sıcaklık sensör arızasında durum bilgi mesajlarının 3 kullanıcıya kadar SMS ile gönderimi
- Kendinden kapanır yaylı menteşeli kapı

# Teknik Özellikler

Model	-	FKT-200B BASIC
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +8
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Enerji Tüketimi	Kw/24h	1,68
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R600a
İç Ölçü	( GxDxY) mm.	505x462x1025 mm
Dış Ölçü	( GxDxY) mm.	595x640x1310 mm
Ambalajlı Ölçü	( GxDxY) mm.	665x685x1410 mm
Bürüt / Net Hacim	Lt.	239 / 200
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	59/53
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	+ 32
Raf Sayısı	Adet	3
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m <sup>3</sup>
İzolasyon Kalınlığı	mm.	40
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Blok
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı Açık / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
İç Aydınlatma Kontrolü	-	√
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	√
Mikroişlemci Sıcaklık Kontrolü	-	√
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	√
Son 9 Alarm Kod Kaydı ve Takibi	-	√
Kuru Kontak Uzak Alarm Çıkışı	-	-
GSM Sıcaklık Alarm Modülü	-	Opsiyonel
Telefonla Arama Modülü	-	-
Bluetooth Modül	-	Opsiyonel
Wi-Fi Modül	-	Opsiyonel