



FKT-380G BASIC Kit, Aşı ve İlaç Saklama Dolabı

Maksimum ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen C-PENTANE poliüretan izolasyon

Kolay temizlenebilir beyaz renkli ABS iç gövde yapısı

Galvanize çelik sac üzeri elektrostatik toz boyalı dış gövde yapısı

+35°C ortam sıcaklığında çalışabilen yüksek performanslı kompresör

0,1°C ekran çözünürlüğüne sahip kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı

Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı menüsünden kabin içi sıcaklık sensörünün kalibre edilebilme imkanı

≤0,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti

Programlanabilir çalışma sıcaklık aralığı +2 / +8°C

Kompresör koruma fonksiyonları

Düşük-yüksek sıcaklıklarda, kapı açık ve sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyaran sesli ve görsel alarm fonksiyonları

Programlama ara yüzüne erişim için kullanıcı tarafından değiştirilebilir şifreli giriş sistemi

Soğutma fonksiyonunun devrede olduğunu belirten sinyal lambası

Hücre içinde eşit ısı dağılımı sağlayan fanlı soğutma sistemi

Evaporatör verimliliğini koruyan otomatik defrost fonksiyonu

Sıcaklık sensör arızasında fabrikasyon tanımlanmış zamana göre periyodik soğutma fonksiyonunun devamlılığının sağlayan programlama

Güvenli (temperli) , ısı camlı kapı

Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı

Dıştan tutma kapı kolu

Uzun ömürlü, enerji tasarruflu ve soğuk ışık veren LED iç aydınlatma ve dokunmatik tuş ile iç aydınlatma kontrolü

2 adet tek yönlü mini tekerlek ve 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ön sabitleme ayağı

Anti-bakteriyel manyetik kapı contası

5 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf

CFC içermeyen, enerji tasarrufu sağlayan R600a soğutucu akışkan gaz



+2 / +8°C

Opsiyonel Donanımlar

- Bluetooth modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Wi-Fi modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- Kendinden kapanır yaylı menteşeli kapı
- Uzak alarm çıkışı
- GSM sıcaklık alarm modülü ile yüksek-düşük sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde durum bilgisi mesajlarının 3 ayrı kullanıcıya kadar SMS ile gönderimi
- Telefonla arama modülü ile 9 ayrı numaraya kadar alarm durumunda 20 - 40 - 60 sn. seçenekli sesli mesaj dinletebilme özelliği.

Teknik Özellikler

Model	-	FKT-380G BASIC
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +8
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Akım	A	1,7
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R600a
İç Ölçü	(GxDxY) mm.	520x465x1570
Dış Ölçü	(GxDxY) mm.	595x635x1830
Ambalajlı Ölçü	(GxDxY) mm.	605x670x1960
Bürüt / Net Hacim	Lt.	380 / 360
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	79/73
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	+35
Raf Sayısı	Adet	5
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	40
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Güvenli Isı Cam
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
LED İç Aydınlatma Kontrolü	-	√
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	√
Mikroişlemci Sıcaklık Kontrolü	-	√
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	Opsiyonel
Son 9 Alarm Kod Kaydı ve Takibi	-	Opsiyonel
Kuru Kontak Uzak Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
GSM Sıcaklık Alarm Modülü	-	Opsiyonel
Telefonla Arama Modülü	-	Opsiyonel
Bluetooth Modül	-	Opsiyonel
Wi-Fi Modül	-	Opsiyonel

ÖZFİDANLAR ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Akdeniz Mahallesi 1339 Sokak No: 6 Çankaya Konak İZMİR

Tel : 0232 425 33 35 Faks : 0232 483 42 61

www.faley.com.tr