



FKT-390G BASIC Kit, Aşı ve İlaç Saklama Dolabı

Maksimum ısı izolasyonu ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen C-PENTANE poliüretan
Kolay temizlenebilir beyaz renkli ABS iç gövde yapısı
Galvanize çelik sac üzeri elektrostatik toz boyalı dış gövde yapısı
Tropik iklim sınıfına uygun +43°C ortam sıcaklığında çalışabilen yüksek performanslı kompresör
0,1°C ekran çözünürlüğüne sahip kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı
sıcaklık kontrol cihazı
Otomatik devreye giren sıcaklık kontrol cihazı tuş kilidi fonksiyonu
Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı menüsünden kabin içi sıcaklık sensörünün kalibre
edilebilme imkanı
≤0,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti
Programlanabilir çalışma aralığı +2 / +8°C
Kompresör koruma fonksiyonları
Kompresör toplam çalışma saati sergiletilimi
Düşük-yüksek sıcaklıklarda, kapı açık ve sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyaran sesli ve görsel
alarm fonksiyonları
Oluşan son 9 alarm kodunun ve oluşum sürelerinin dijital sıcaklık kontrol cihazı ekranında
sergiletilme imkanı (Wifi veya Bluetooth modül takılması durumunda)
Programlama ara yüzüne erişim için kullanıcı tarafından değiştirilebilir şifreli giriş sistemi
Soğutma fonksiyonunun devrede olduğunu belirten sinyal lambası
Hücre içinde eşit ısı dağılımı sağlayan fanlı soğutma sistemi
Evaporatör verimliliğini koruyan otomatik defrost fonksiyonu
Sıcaklık sensör arızasında fabrikasyon tanımlanmış zamana göre periyodik soğutma fonksiyonunun
devamlılığının sağlanabilmesi
Güvenli (temperli) , ısı camlı kapı
Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
Dıştan tutma kapı kolu
Uzun ömürlü, enerji tasarruflu ve soğuk ışık veren LED dikey iç aydınlatma ve aydınlatma kontrolü
2 adet tek yönlü mini tekerlek ve 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ön sabitleme ayağı
Anti-bakteriyel manyetik kapı contası
5 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf
CFC içermeyen, enerji tasarrufu sağlayan R600a soğutucu akışkan gaz



+2 / +8°C

Opsiyonel Donanımlar

- ☐ Bluetooth modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- ☐ Wi-Fi modül ile iOS veya android tabanlı akıllı telefonlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak geçmişe dönük sıcaklık takip ve kayıt imkanı
- ☐ GSM sıcaklık alarm modülü ile düşük ve yüksek sıcaklıklarda, elektrik kesintisinde, sıcaklık sensör arızasında durum bilgi mesajlarının 3 kullanıcıya kadar SMS ile gönderimi

Teknik Özellikler

Model	-	FKT-390G BASIC
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +8
Voltaj / Frekans	V / Hz.	220-240 / 50
Enerji Tüketimi	Kw/24h	2,6
Soğutucu Akışkan Gaz	-	R600a
İç Ölçü	(GxDxY) mm.	510 x 470 x 1575
Dış Ölçü	(GxDxY) mm.	590 x 620 x 1885
Ambalajlı Ölçü	(GxDxY) mm.	630 x 635 x 1950
Bürüt / Net Hacim	Lt.	390 / 365
Bürüt / Net Ağırlık	Kg.	83/78
Maksimum Ortam Sıcaklığı	°C	+43
Raf Sayısı	Adet	5
İzolasyon	-	Poliüretan 40 kg/m ³
İzolasyon Kalınlığı	mm.	40
Kompresör Sayısı	Adet	1
Kapı Tipi	-	Cam
Defrost Tipi	-	Otomatik
Sıcaklık / Kapı / Sensör Alarmları	-	Sesli ve Görsel
İç Aydınlatma Kontrolü	-	√
Kapı Kilidi ve anahtarı	-	√
Mikroişlemci Sıcaklık Kontrolü	-	√
Kendinden Kapanır Kapı Sistemi	-	√
Son 9 Alarm Kaydı ve Takibi	-	Opsiyonel
Kuru Kontak Uzak Alarm Çıkışı	-	Opsiyonel
GSM Sıcaklık Alarm Modülü	-	Opsiyonel
Telefonla Arama Modülü	-	Opsiyonel
Bluetooth Modül	-	Opsiyonel
Wi-Fi Modül	-	Opsiyonel