

VTS-098 TEZGAH ALTI ULTRA DERİN DONDURUCU - 20 / - 86°C

İnce gövdesi, yer tasarrufu sağlayan dizaynı ve sahip olduğu yüksek depolama kapasitesi ile ender rastlanan birçok özelliğe sahip son teknoloji ile üretilmiş VTS 098, tek kompresörlü soğutma sistemine sahip olup -86°C ultra düşük sıcaklıklara kadar soğutma yapabilen, düşük enerji tüketimi ve karbondioksit salınımı ile çevreye duyarlı yeni nesil laboratuvar cihazıdır.

-20 °C ile - 86 °C arasında ayarlanabilir çalışma sıcaklık aralığı

Sıcaklık veri kaydetme özelliğine sahip dijital ekranlı mikroişlemci sıcaklık kontrol paneli

Sıcaklık verilerinin aktarımı için USB çıkış ve eş zamanlı sıcaklık veri takibi için MODBUS bağlantı imkanı

Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik raflar

Yüksek-düşük sıcaklık, kapı açık, elektrik kesintisi ve sıcaklık sensör arızasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları

Güç kesintisinde mikroişlemci ekran ve alarm fonksiyonlarının 50 saate kadar aktif çalışmasını sağlayan yedek pil desteği

Paslanmaz çelik iç gövde yapısı

Sarsıntısız, 57 dB'den sesli çalışma,

Yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş HCFC free C-PENTANE poliüretan izolasyon ile maksimum ısı yalıtımı ve düşük enerji tüketimi

Hidrokarbon (HC) natürel soğutucu akışkan gaz ile düşük enerji tüketimi

Enerji tasarruflu ve uzun ömürlü hücre içi LED iç aydınlatma fonksiyonu

Ergonomik dıştan tutma alüminyum kapı kolu

Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı

Basınç dengeleyici valf

Opsiyonel separatörlü saklama kutuları

Opsiyonel paslanmaz çelik taşınabilir depolama gözleri (rack)

VESTFROST
SOLUTIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER	VTS-098
Çalışma Aralığı, °C	-20 °C / -86°C
Voltaj- Frekans, V / Hz.	230V / 50 Hz
Dış Ölçü, (ExDxY) mm.	595x709x825
Paketli Ölçü, (ExDxY) mm.	636x780x910
Bürüt / Net Hacim, Litre	96 / 92
Bürüt / Net Ağırlık, Kg.	87 / 61
Dış Gövde	Boyalı Galvanize Çelik
İç Gövde	Paslanmaz Çelik
Poliüretan İzolasyon Kalınlığı	C-PENTANE 80 mm.
Led İç Aydınlatma	√
Paslanmaz Çelik Raf	2 Ad.
Gürültü Seviyesi, dB	57 ≤
Soğutucu Akışkan Gaz	Natürel Gaz Karışımı
İç Hücre Kapağı	-
Kompresör Sayısı	1
Enerji Tüketimi (25°C ortam sıcaklığında) kWh/24h	6,5
Veri Kaydedicili Mikroişlemci Kontrolü	√
Güç Kesinti Alarmı	√
Yedek Pil, 48 saat	√
USB Çıkış	√
Alüminyum Dıştan Tutma Kapı Kulbu	√
Kapı Açık Alarmı	√
Sesli ve Görsel Alarm	√
Kapı Kilidi	√
Defrost	-
Sertifikalar	CE/ISO 13485/9001/18.001/14.000/ATEX



Faley
Solutions

ÖZFİDANLAR ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

AKDENİZ MAHALLESİ 1339 SOKAK NO : 6 ÇANKAYA KONAK İZMİR - TÜRKİYE

TEL : 0 232 425 3335 FAKS : 0 232 4834261

www.faley.com.tr